



- Rama pchająca, Hydrauliczna tylna maska, system zapobiegający wciąganiu niepożądanych obiektów



Wytrzymały mulcher leśny do ciągników o mocy od 150 do 280 KM. Młoty wahadłowe do usuwania zarośli, rekultywacji gruntów, konserwacji i odtwarzania nasypów, pielęgnacji terenów pod liniami energetycznymi, utrzymaniu dróg leśnych, linii przeciwpożarowych. Wyposażony w rotor o zębach stałych z systemem FIXE TOP, do grubego drewna i pniaków. Ten mulcher łączy w sobie wszystkie niezbędne opcje do optymalnej pracy w lesie.

CHARAKTERYSTYKA

- Podwozie z blachy stalowej o grubości 10 mm.
- Rotor POLSER + o średnicy 625 mm.
- Przekładnia z systemem RAIL BOX (opcja) z wolnobięgiem w zestawie.
- 2 x 4 XPC boczna przekładnia pasowa.
- Obrotowe, kute młoty leśne SERRAT lub zęby stałe z końcówką wolframową lub ostrzami DRR.
- Podpory wirnika łożyskowego ze stali.
- Łożyska oscylacyjne dwurzędowe rolki
- Podwójne przednie łańcuchy zabezpieczające.

- WOM 1.000 obr./min.
- Przeciwłoty stalowe.
- Przednie ślizgacze.
- Tylna pokrywa hydrauliczna.
- Wewnętrzne wzmocnienia podwozia.
- Systemowe zabezpieczenie w rotorze zapobiegające wciąganiu niepożądanych obiektów
- Kompaktowa pokrywa napędu.
- Hydrauliczna rama pchająca.
- Przenoszenie za pomocą kardana na pasy boczne.
- Koła o średnicy 290 mm.
- Model zbudowany zgodnie z normami WE.
- Wskaźniki bezpieczeństwa widoczne dla personelu.



System FIXE-TOP



MODEL	mm	KW-HP	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	N° BELTS TYPE	[Diagram]						
								A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2000	2000	112 - 150 208 - 280	20	48	26	2644	2 x 4 XPC	2384	94"	1550	61"	1680	66"	1000
T-2300	2300	119 - 160 208 - 280	20	56	28	2859	2 x 4 XPC	2690	106"	1550	61"	1680	66"	1000
T-2500	2500	134 - 180 208 - 280	25	62	30	3115	2 x 4 XPC	2884	113"	1550	61"	1680	66"	1000

OPCJE



Przełęcz momentu obrotowego



Hidrahelp



Smarowanie centralne

