

# FX MULCZER LEŚNY



Ø 120 mm

Ø 180 mm




**FIXE  
TOP**




**serrat**



- Rama stalowa o grubości 10 mm.
- Rotor POLSER + o średnicy 550 mm.
- Przekładnia SERRAT do 150 KM.
- Przeniesienie napędu za pomocą 3/4 pasów XPC.
- Obrotowe młoty leśne 360° kute lub zęby stałe z końcówką z węgla spiekane lub ostrza DRR.
- Podpory łożysk rotora ze stali.
- Łożyska wahadłowe z podwójnym rzędem rolek.
- Przednia osłona ochronna.
- PTO: 540 obr/min (1,000 obr/min od modelu T-1800).
- Zapobieganie wciąganiu w rotor niepożądanych obiektów
- Stalowe przeciwnoże.
- Przednie płyty poślizgowe.
- Hydrauliczne przesunięcie boczne.
- Trzeci punkt hydrauliczny.
- Model zgodny z normami EC.
- Widoczne wskaźniki bezpieczeństwa dla personelu.
- Wolnobieg.
- Kompaktowa osłona napędu.
- Przygotowanie do podnoszenia przedniego (przekładnia).
- Rama pchająca.
- Tylna hydrauliczna pokrywa.

| MODEL  |  |  |  |  |  |  | Nº BELTS<br>TYPE |  |         |         |         |         |         |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        | mm                                                                                  | KW-HP                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                  | A<br>mm                                                                               | A<br>in | B<br>mm | B<br>in | C<br>mm | C<br>in |                                                                                       |
| T-1400 | 1400                                                                                | 60 - 80<br>112 - 150                                                                | 12                                                                                  | 36                                                                                  | 18                                                                                  | 1040                                                                                | 3 XPC            | 1680                                                                                  | 66"     | 1340    | 53"     | 1010    | 40"     | 540                                                                                   |
| T-1600 | 1600                                                                                | 65 - 88<br>112 - 150                                                                | 12                                                                                  | 40                                                                                  | 22                                                                                  | 1160                                                                                | 3 XPC            | 1880                                                                                  | 74"     | 1340    | 53"     | 1010    | 40"     | 540                                                                                   |
| T-1800 | 1800                                                                                | 74 - 100<br>112 - 150                                                               | 16                                                                                  | 45                                                                                  | 22                                                                                  | 1253                                                                                | 4 XPC            | 2080                                                                                  | 82"     | 1340    | 53"     | 1010    | 40"     | 1000                                                                                  |
| T-2000 | 2000                                                                                | 82 - 110<br>112 - 150                                                               | 16                                                                                  | 50                                                                                  | 24                                                                                  | 1325                                                                                | 4 XPC            | 2280                                                                                  | 90"     | 1340    | 53"     | 1010    | 40"     | 1000                                                                                  |
| T-2300 | 2300                                                                                | 96 - 130<br>112 - 150                                                               | 20                                                                                  | 58                                                                                  | 28                                                                                  | 1510                                                                                | 4 XPC            | 2580                                                                                  | 102"    | 1340    | 53"     | 1010    | 40"     | 1000                                                                                  |



Hydrauliczne przesunięcie boczne



Rama pchająca i tylna pokrywa hydrauliczna



Hydrahelp



Ostrza DRR

**724 655 355**



**auroxmachinery.pl**