



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

RAMA I DYSZEL

- Stalowa rama z profili zamkniętych
- Wzmocniona konstrukcja dla większej wysokości i stabilności
- Dolne żebra 70x100 do 450 mm
- Regulowany i zdejmowany dyszel stalowy
- Wywroty dyszel ze sprężyn
- Podwójne zamocnienie po bokach
- Podpera mechaniczna z multiplikatorem i łożyskiem

UKŁAD JEZDNY

- Tandem na resorach parabolicznych (4 szt.) z pasami
- Hamulec postojowy i hydrauliczny na każdym kole
- Hartowane piasty i resory
- Opony przemysłowe z wentylowanymi tarczami

SKRZYŃNIA I BURTY

- Stożkowe słupki ułatwiające demontaż
- Słupki przednie 150x50 mm dla większej wytrzymałości
- Tylna kłapa otwierana w 3 pozycjach
- Błotniki ocynkowane z gumowymi fartuchami
- Zawiasy burt zdejmowane, typ TIR
- Łuki napiągające na każdym słupku centralnym

DODATKOWE INFORMACJE

- Homologowany zderzak i 3-pozycyjny zawór hamulcowy
- Instalacja elektryczna LED
- Powłoka: płaskowanie + podkład + emalia piecowa, farba poliuretanowa
- Wywrot siłownikiem bezpośrednio do ciągnika 45°
- Skrzynka narzędziowa, drabinka i zbiornik na wodę

MODELE

| | HAULER 550-2T | HAULER 600-2T |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| MASA WŁASNA (OK.) | 4100 KG | 4500 KG |
| DŁUGOŚĆ SKRZYŃNI | 5500 MM | 6000 MM |
| SZEROKOŚĆ SKRZYŃNI | 2450 MM | 2450 MM |
| NADSTAWY + WYSOKOŚĆ BURTY | 750 + 750 MM | 750 + 750 MM |
| LICZBA BURTY / DRZWI | 6 + DRZWI | 6 + DRZWI |
| GRUBOŚĆ PODŁOGI | 4 MM | 4 MM |
| GRUBOŚĆ BURTY | 2,5 MM | 2,5 MM |
| RESORY | 3 PIÓROWE 80x25 | 4 PIÓROWE 80x25 |
| KOLA (NOWE) | 385/65 R 22,5 | 385/65 R 22,5 |
| OŚ | 100X80 MM | 100X80 MM |
| BĘBEN HAMULCOWY | 350X90 MM | 350X90 MM |
| PIASTY / ŚRUBY | 1900 MM - 8 | 1900 MM - 8 |
| ZACZEP DOLNY / GÓRNY | 250X150X6/140X80X6 MM | 250X150X6/160X80X6 MM |
| SIŁOWNIKI HAMULCOWE | 4 | 4 |
| WYSOKOŚĆ PLATFORMY OD PODŁOŻA | 1200 MM | 1200 MM |



724 655 355



auroxmachinery.pl