TILLER 4

MULCZER UNIWERSALNY
powierzchniowo-wgłębny

AUROX
forestry machinery

FIXE TOP

SEKURLAST

Serrat

- Przeznaczony dla ciągników o mocy od 80 do 130 KM (zalecana przekładnia Creeper lub Vario przy pracy w głębi).
- Przekształca teren leśny, z pniakami i kamieniami, w teren uprawny.
- Przygotowanie gleby na głębokość do 250 mm.
- Szkielet wykonany z blachy odpornej na zużycie o grubości 8 mm.
- Rotor FIXE TOP o średnicy 470 mm.
- Przekładnia SERRAT dla 130 KM.
- Przeniesienie napędu 2 × 4 pasami XPC.
- Podpory łożyskowe rotora ze stali.
- Oscylacyjne łożyska wałeczkowe dwurzędowe.
- Wał odbioru mocy PTO 1000 obr./min.
- Tylna klapa hydrauliczna.
- Łańcuchy ochronne z przodu.
- Wewnętrzne wzmocnienia z blachy odpornej na zużycie o grubości 10 mm.
- System antyzaczepieniowy (antiwire) w rotorze.
- Kompaktowa osłona napędu.
- Tylny wałek wbudowany w klapę.
- Model zbudowany zgodnie z normami CE.

MODEL

	mm	KW-HP		KG	N° BELTS TYPE	A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-1600	1600	59 - 80 97 - 130	34	1555	2 x 4 XPC	2000-79″	1576-62″	1072-42″	1000
T-1800	1800	59 - 80 97 - 130	38	1615	2 x 4 XPC	2200-87″	1576-62″	1072-42″	1000
T-2000	2000	59 - 80 97 - 130	44	1675	2 x 4 XPC	2400-94″	1576-62″	1072-42″	1000

OPCJE

System FIXE TOP

1) Tylna klapa hydrauliczna
2) Kompaktowe osłony napędu
3) Tylny wałek zintegrowany z klapą

724 655 355

auroxmachinery.pl