Przyczepy JOMAG GiliGroup z rozrzutnikiem

Zastosowanie przyczep GiliGroup z rozrzutnikiem

Przyczepy z rozrzutnikiem poziomym GiliGroup to wszechstronne, wielozadaniowe rozwiązania stworzone z myślą o sprawnym transporcie i rozładunku materiałów sypkich w gospodarstwach rolnych. Wyposażone w innowacyjny, poziomy system wypychania ładunku za pomocą hydraulicznie sterowanej grodzi, umożliwiają szybkie i niezawodne opróżnianie całej zawartości. Łączą funkcjonalność tradycyjnej przyczepy z wydajnością rozrzutnika obornika. Dwa pionowe wałki, które można zamontować na skrzyni, pozwalają na równomierne rozrzucanie obornika lub innych materiałów rolniczych, dzięki czemu przyczepy te stanowią

Idealne rozwiązanie dla rolników, hodowców oraz profesjonalistów z branży, którzy poszukują sprawdzonego sprzętu do przewozu różnorodnych ładunków. W razie potrzeby wałki można łatwo zdemontować i zamontować drzwi hydrauliczne, przekształcając maszynę z rozrzutnika obornika w wywrotkę o dużej pojemności. Nasze przyczepy z rozładunkiem poziomym zwiększają wydajność pracy, skracając czas rozładunku, ograniczając wysiłek fizyczny oraz zapewniając pełną elastyczność – od rozsiewania na polu po transport masowy – przy jednoczesnym spełnieniu europejskich norm.

Najważniejsze cechy

- **Hamulce pneumatyczne**: Wyposażone w hamulce powietrzne, spełniające wymogi rynków międzynarodowych, gwarantujące bezpieczeństwo oraz zgodność z przepisami.
- **Homologacja UE do 40 km/h**: Pełna aprobata do ruchu drogowego w całej Europie przy prędkościach do 40 km/h – idealne połączenie transportu z pola na drogę.
- **Zawieszenie tandemowe lub tridem**: Zapewnia doskonałą stabilność na nierównym terenie, doskonałe do wymagających warunków rolniczych (opcja tridem dla lepszego rozkładu ciężaru w większych modelach).
- **Homologowane kierunkowskazy LED**: Gwarancja zgodności z europejskimi standardami bezpieczeństwa drogowego.
- **Podwójna funkcjonalność**: Możliwość zastosowania pionowych wałków do rozrzucania obornika lub materiałów rolniczych; hydrauliczne drzwi pozwalają przekształcić przyczepę w wywrotkę o dużej ładowności (2-w-1 wszechstronność).

Dlaczego warto wybrać GiliGroup?

- **Doskonałe wsparcie techniczne**: Nasz wykwalifikowany zespół serwisowy zapewnia szybką pomoc i konserwację, ograniczając przestoje w pracy rolników.
- **Indywidualne rozwiązania**: Oferta dopasowana do konkretnych wymagań klientów – większa efektywność i wygoda pracy.
- **Najwyższa jakość materiałów**: Starannie dobrane komponenty i dbałość o szczegóły gwarantują trwałość na lata.
- **Wyjątkowa obsługa klienta**: Nasz zespół jest zawsze gotowy do pomocy, zapewniając komfort współpracy dystrybutorom i użytkownikom końcowym.
- **Sprawdzone doświadczenie**: Wieloletnia praktyka w transporcie rolniczym – marka ceniona przez rolników na całym świecie.

Model: Tandem PUSH JOMAG 6-7m (dwuosiowy, 21-24 m^3) – konfiguracja standardowa

- **Pojemność**: 21 m^3 (6 m) lub 24 m^3 (7 m), doskonała dla średnich gospodarstw i wszechstronnego zastosowania.
- **Długość**: długość nadwozia 6 m lub 7 m zapewnia elastyczność przy załadunku.
- **Koła**: standardowe 445/65 R22.5 zapewniają doskonałą przyczepność i dużą nośność.
- **Hamulce**: 420x180, dostępne w wersji hydraulicznej lub pneumatycznej dla pewnego hamowania.
- **Regulator prędkości i ciśnienia**: mechaniczny regulator prędkości oraz ogranicznik ciśnienia gwarantują precyzyjną kontrolę.
- **Dyszel**: ze sprężyną dla płynnego holowania i mniejszego obciążenia.
- **Grubość podłogi i ścian**: 5 mm Hardox 450 + 4 mm

Opcje dodatkowe

- Nadstawki boczne zwiększające pojemność.
- Różne typy kół dostosowanych do każdego rodzaju terenu.
- Osie samonastawne lub wymuszające kierowanie dla lepszej zwrotności.
- Zaczep K80 zapewniający pewne połączenie z ciągnikiem.
- System kamer i monitorów poprawiający widoczność.
- Wałki pionowe do rozrzucania obornika.
- Hydrauliczne drzwi umożliwiające funkcję wywrotki.

Model: Tridem PUSH JOMAG 8–9 m (oś tridem, 28–31 m³) – konfiguracja standardowa

- **Pojemność**: 28 m³ (8 m) lub 31 m³ (9 m), idealna do pracy na dużych obszarach i transportu ciężkich ładunków.
- **Długość**: nadwozie o długości 8 m lub 9 m zapewnia maksymalną przestrzeń transportową.
- **Koła**: standardowe 445/65 R22.5 gwarantują doskonałą przyczepność i udźwig.
- **Hamulce**: 420x180, dostępne w wersji hydraulicznej lub pneumatycznej dla pewnego hamowania.
- **Regulator prędkości i ciśnienia**: mechaniczny regulator prędkości oraz ogranicznik ciśnienia dla precyzyjnej kontroli.
- **Dyszel**: wyposażony w sprężynę, która zapewnia płynne holowanie i minimalizuje obciążenie.
- **Grubość podłogi i ścian**: 5 mm Hardox 450 + 5 mm

Opcje dodatkowe

- Nadstawki boczne zwiększające pojemność.
- Różne typy kół dostosowane do różnych nawierzchni.
- Osie samoskrętne lub wymuszające skręt dla lepszej zwrotności.
- Sprzęg K80 zapewniający pewne połączenie z ciągnikiem.
- System kamer i monitorów dla lepszej widoczności.
- Wałki pionowe do rozrzutu obornika.
- Hydrauliczne drzwi umożliwiające funkcję wywrotki.

Wideo:

https://www.youtube.com/watch?v=cLm57Lqopmc

Galeria zdjęć

AUROX
forestry machinery

AUROX FORESTRY MACHINERY
39-450 Baranów Sandomierski, Polska
Tel. +48 724 655 355 kontakt@auroxmachinery.pl